

Prohlášení o vlastnostech

1393-CPD-0433

Identifikační kód typu výrobku: Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - frézované profily s perem a drážkou z jehličnatého dřeva

Zamýšlené použití: Vnější a vnitřní obklady

Sídlo firmy: Dřevo-centrum s.r.o. Klicperova 101, 552 03 Česká Skalice

Výrobce: Dřevo-centrum s.r.o. Králíky 1, 504 01 Nový Bydžov

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Protokol o zkoušce typu výrobku 1393-CPD-0433 ze dne 17.10.2008, vydaný VVÚD AZL 1031.

Harmonizovaná norma: EN 14915:2006/AC:2007 Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - frézované profily s perem a drážkou z jehličnatého dřeva

Oznámený subjekt: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., OS 1393, provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a vydal osvědčení o shodě řízení výroby 1393-CPD-0433.

Základní vlastnosti

Posuzovaná vlastnost	Klasifikační nebo zkušební postup	Požadavek	Výsledná hodnota nebo zatřídění	Posouzení
Vlhkost	EN 131183-1	ext.17 ±2% int. 12±2%	10,9 %	Vyhovuje
Šířka- dov. úchylky	EN 13647	0 mm -2 mm	0,2 mm	Vyhovuje *
Tloušťka- dov. -úchylka	EN 13647	±0,5 mm	0,4 mm	Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13504-1		D-s2,d0	Frézovaný profil s perem a drážkou z jehličnatého dřeva bez povrchové úpravy, tloušťka 16 mm.
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤0,124 mg/m ³	≤0,124 mg/m ³	Vyhovuje- Rostlé dřevo v přirozeném stavu neuvolňuje žádné množství formaldehydu.
Obsah pentachlorofenolu (PCP)	pr.CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	vyhovuje -výrobce deklaruje, že při výrobě nepoužil suroviny, které obsahují PCP.

FIRMA: DŘEVO - CENTRUM s.r.o. je registrována u OS - Hradec Králové, oddíl C, vložka 4960 od 14.9.1993

SÍDLO: DŘEVO - CENTRUM s.r.o. Klicperova 101, 552 03 Česká Skalice

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Moneta Bank 712 836 594 / 600

IČO: 498 13 048 **DIČ:** CZ 498 13 048

www.drevo-centrum.cz

Deklarované vlastnosti

Posuzovaná vlastnost	Klasifikační nebo zkušební postup	Požadavek	Výsledná hodnota nebo zařídění	Posouzení
Postup vodní páry	EN 12524 EN ISO 12572	--	--	Bez deklarace-NPD Pokud je stanoven požadavek na prostup vodní páry, použijí se navrhované hodnoty uvedené v EN 12524 nebo se stanoví prostup vodní páry podle EN ISO 12542.
Zvuková pohltivost	EN ISO 345 EN ISO 11654	--	--	Bez deklarace-NPD Pokud je stanoven požadavek na zvukovou pohltivost, použijí se hodnoty uvedené v tab. 3 v EN 14915 nebo se stanoví zvukovou pohltivost podle EN ISO 354 a EN ISO 11654.
Tepelná vodivost	EN ISO 12345 EN ISO 12664	--	--	Bez deklarace-NPD Pokud je stanoven požadavek na tepelnou izolaci, použijí se navrhované hodnoty tepelné vodivosti uvedené v EN 12524 nebo se stanoví tepelná vodivost podle EN 12664
Biologická trvanlivost	EN 335-1 EN 335-2	Třída 1	Třída 1	Bez deklarace-NPD Jestliže je dřevěný prvek nepřístupný nebo následky jeho napadení jsou závažné, může být vhodnější zvolit trvanlivější druh dřeva nebo provést intenzivnější chemickou ochranu.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V České Skalici dne

2026

David Mertlík
